

Détecteurs de Tension

Sécurité

Détecteur de tension bipolaire



Optique et Acoustique

Perche voltmétrique basse et moyenne tension / Optique et acoustique

Détecteur de tension bipolaire avec display numérique DELO pour réseaux moyenne tension.

Utilisation en intérieur et en extérieur, en milieu sec.

Tension nominale de 0 à 6 kV AC.

Mise en marche automatique par détection de tension.

Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension.

Sur ce mode, la consommation est de moins de 1µA.


Double indication de discordance par DEL, lecture grâce à l'écran numérique et le bipleur à forte pression acoustique.

Source d'alimentation: batterie alcaline de 9 V, modèle 6LR61.

Fonctionnalités :

Comparateur de phases.

Mesureur de tension (True RMS).



650 PV0/6

- Tension nominale : de 0 à 6 kV AC
- Indication optique par DEL
- Fréquence : 50 ou 60 Hz AC
- Type : résistif
- Classe S avec extension de l'électrode de contact
- Catégorie climatique : N, conditions climatiques d'utilisation et de stockage, température de -25°C à +55°C, humidité de 20 à 96 %.
- Utilisation en intérieur et en extérieur, en milieu sec.
- Fourni dans une mallette métallique.

Code	Réf.	Longueur câble	Hz	kV
650450	PV0/6	2 m	50	0 à 6

Consultez pour d'autres fréquences.