

# DÉTECTEURS DE TENSION ÉLECTRONIQUES CEI

## DÉTECTEURS DE TENSION

Détecteur de haute technologie conformément à la CEI Haute tension - Optique et Acoustique



Détecteur de tension électronique avec microcontrôleur et détection par contact direct.  
Nouvelle acquisition de technologie de pointe par lumière pulsée garantissant un signal parfait et sûr, y compris en milieu de champ électrique conflictuels.  
Plage de températures de travail: de -25 °C à +55 °C.  
Vérification automatique pour le circuit complet en appuyant sur le bouton de test.  
Ignition automatique avec présence de tension.  
Arrêt automatique en mode veille après deux minutes d'absence de tension.  
Sur ce mode, la consommation est de moins de 1 µA.  
La présence de tension est indiquée par un voyant DEL rouge à haute luminosité et un bipleur à forte pression acoustique. L'absence de tension est indiquée par un voyant DEL vert à haute luminosité. Source d'alimentation : batterie alcaline de 9 V, modèle 6LR61 (comprise). Utilisation en intérieur et en extérieur grâce à une perche isolante adéquate pour la plage de tensions du détecteur. Raccord à la perche avec une tête universelle. Fourni dans une mallette métallique.  
Conforme aux normes CEI 61243-1 Ed2 et UNE-EN-61243-1/2006+A1.2011

### Mod. VTA-63/150-U

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 63 à 150 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Réf.
645162 (50 / 60 Hz)	VTA-63/150-U

### Mod. VTA-66/220-U

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 66 à 220 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Code	Réf.
645164 (50 Hz)	645165 (60 Hz)	VTA-66/220-U

### Mod. VTA-90/225-U

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 90 à 225 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Réf.
645172 (50 / 60 Hz)	VTA-90/225-U

### Mod. VTA-150/420-U

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 150 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Réf.
645182 (50 / 60 Hz)	VTA-150/420-U

### Mod. VTA-45/420U\*

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 45 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Réf.
645184 (50 / 60 Hz)	VTA-45/420-U

### Mod. VTA-225/420U\*

#### Détecteur de tension

- Tension nominale: de 225 à 420 kV
- Fréquence: 50 Hz/60 Hz

Code	Réf.
645186 (50 / 60 Hz)	VTA-225/420-U

\* Non conforme aux normes CEI.