

Détecteur de tension capacitif basse tension 200 V-5 kV

SPECTRA

PRÉSENTATION

SPECTRA est un détecteur de tension portatif de type capacitif, destiné au réseau BT (gamme de tension supportée : 200 V à 5 kV).

Il permet de s'assurer de l'état de tension d'un ouvrage à distance avant d'y accéder.

SPECTRA s'utilise soit au moyen de la perche télescopique isolante intégrée, soit associé avec toute autre perche isolante adaptée munie d'une fixation universelle.

La détection de tension est signalée par 2 LEDs et un signal sonore intermittent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	200 V à 5 kV
Fréquence	50 Hz / 60 Hz
Température d'utilisation et stockage	-25 °C à + 50 °C
Signalisation par LED et buzzer	
Perche isolante de maintien incluse	
Autotest inclus	
Fixation universelle	
Fournie avec sacoche de transport souple	
Longueur totale dépliée avec le détecteur	95 cm
Longueur repliée avec le détecteur	34 cm
Poids de l'ensemble (détecteur + perche + sacoche)	0,7 kg
Alimentation	2 piles de type AAA LR03
Puce NFC ISO 14443-A pour suivi et contrôle réglementaires	
Produit	Code commande
SPECTRA	SOF_DTC_100



Tél. +33 (0) 494 083 198

MADE • ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

167, impasse de la Garrigue
83210 La Farlède

contact@made-sa.com
www.made-sa.com



Afin d'améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.



V3.00_OCT2024